

PMD661MKII

专业手持固态音频录音机



令人翘首企盼的、曾经大受欢迎的PMD660紧凑型专业数字音频录音机的后继产品 - Marantz Pro PMD661 MK II带着全新升级的录音和安全功能隆重登场。

PMD661MK II具有一系列基于传奇性的PMD661的改良功能，符合人体工程学的面板布局，更侧重于多功能操作使用的进一步开发，确保只用单手也可完成复杂的操作。

硬件功能包括用于“指向录音”操作的内置高品质立体声电容话筒阵列、平衡的话筒和线路XLR输入、RCA接口的非平衡的线路输出，以及1个3.5mm的次级非平衡线路输入。

PMD661MK II的体积仅为165 x 93 x 36mm(6.5" x 3.7" x 1.4")，带有128x64点阵清晰的OLED显示屏，无论您在哪里，都能方便地进行录音。配备24-bit/96kHz的高清录音选项，当录音至SD闪存卡时，音质并不会受到影响。兼容SDHC格式，可支持的容量最高达32GB。另外，新增的“SD卡检测”功能便于SD卡的插入和兼容性检测。具有大容量媒体储存，使用四节AA碱性/镍镉电池可提供六小时的录音时间。通过USB2.0端口可实现拖放文件传输。

配备全新的“重录”功能，只需一个按钮便可轻松返回至之前录制的音频，重新创建一个新的切入点。这一功能可快速进入错误的内容部分进行重新录音。

PMD 661 MK II还新增了安全特性，包括密码保护和文件加密。对于未经授权的访问，这两项功能可确保录音文件的安全。MP3格式的文件可加密为.MPS文件，WAV格式文件可加密为.WAS文件。MPS文件和WAS文件都带有4位数字密码保护功能，只有拥有密码权限，才能在播放器或新升级的PMD Marker Editor软件(随机附带)上打开和播放这些文件。

免费附赠的PMD Marker Editor 编辑软件(适用于PC)能够在录制的文件中做标记点，方便在后期录音中调整；还能创建新文件，这意味着在掌上电脑或笔记本电脑上便可进行基本编辑工作，并且可以即刻传送文件。

主要特性：

- 直接录制到SD卡 - SD/SDHC卡
- 适合手持的大小 - 165x93x36mm
- NEW! • 卡的兼容性检测
- NEW! • 设备密码保护设置
- NEW! • 密码保护文件加密
- NEW! • 线性重录功能
- OLED大显示屏
- MP3、WAV(BWF)，格式兼容
- 16/24位线性量化
- 44.1/48/96KHz采样率选择(96KHz仅用于PCM)
- MP3比特率 - 64 - 320kbps立体声
- 平衡XLR话筒输入
- 48V幻象电源
- 平衡XLR线性输入，非平衡线路输入及输出，数字输入(SPDIF)，USB2.0用于快速文件传输
- 4节AA电池，提供六小时录音(使用碱性1450mAh电池)
- 听写功能带音调控制与跳回
- 附带DMP Editor 软件，带来更高级的功能和特性

应用：

- 广播和新闻采访
- 执法记录
- 市政机构和法庭录音
- 政府及监管机构
- 音乐人
- 法律、医疗和教育中的听写
- 会议记录

参数



数字音频系统

系统	固态记录器
使用媒体	SD/SDHC卡
录音格式	
MP3	MPEG1第三层协议压缩
WAV	16/24位线性PCM
录制MP3比特率	
立体声	320/256/192/128/64 kbps
单声道	96/64/32 kbps
采样率	44.1/48 /96 kHz
声道数目	2(立体声)/1(单声道)

音频性能

频率响应	20 Hz ~ 20 kHz(±1 dB)
信噪比, IEC-A计权	
话筒	65 dB
线路	85 dB
总谐波失真在0 VU	
话筒	0.08%
线路	0.02%
动态范围	85 dB

输入

外部话筒	
类型	XLR立体声插孔
输入灵敏度	1.2 mVrms/4.2kΩ
线路	
类型	XLR立体声插孔
输入灵敏度	0 dBu/4.2 kΩ
线路2	
类型	1/8" 立体声插孔
输入灵敏度	500mVrms/4.2kΩ

输出

线路	
类型	RCA立体声插孔
标准电平	2.0 Vrms/10 kΩ
耳机	
类型	1/4" 立体声插孔
标准电平	16 mW/32 Ω
扬声器	
标准电平	450 mW/8 Ω

总体

功率消耗	
录音/回放	4.2W(直流电)
电池寿命(碱性电池)	5小时(通常)
幻象电源	48V, 10mA(最大)
电源	
AC适配器	DA620PMD(包含在内)
电池	4节AA碱性干电池或 4节AA镍镉充电电池
备用电池	锂离子电池用于实时时钟
环境条件	
操作温度	0至40°C(32至104°F)
操作湿度	25至85%(非冷凝)
存储温度	-20至60°C(-4至140°F)
尺寸	
宽	93mm(3.7")
高	165mm(6.5")
深	36mm(1.4")
重量(不带电池)	410g(14oz)

装箱清单

音频线 (RCA-1/8" 立体声插孔)
USB线(mini-B类型 - A类型)
AC适配器 (DA620PMD)
用户指南
光盘
系带
SD卡

多方位视图

