

# CXT800S 规格参数表



## 产品描述

EAW CXT系列吸顶扬声器性价比高，安装简易，可提供高音质解决方案，适用于中音量音乐播放和寻呼。

EAW CXT800S是一个8" 超低音吸顶扬声器，安装简单。采用倒相式设计，响应范围为42Hz-200Hz，最大功率180W，最大声压级116dB。带有70V/100V多抽头变压器，带有旁通低阻抗模组，与CXT同轴全频扬声器组合可延展低频相应，为咖啡厅，零售商，宗教场所，剧院公共区域，休息室，酒店，学校等场所提供分布式音乐和寻呼解决方案。标准配件包含：网罩、C型环、开孔模型、涂漆防护罩等安装所需的所有配件。

## 2分频同轴吸顶扬声器

### 配置子系统

换能器  
8 in. 聚丙烯材质低音单元

负载  
倒相式

### 操作模式

功放通道  
低频

信号处理  
高通滤波器

### 单通道:

### 声学性能运行范围

42 Hz - 200 Hz (-10dB)

### 标称波速宽度

180° 锥形

### 轴向灵敏度 (半空间SPL)

低频/高频 90 dB

### 最大SPL (@ 1 m)

平均 110 dB  
峰值 116 dB

### 标称阻抗

8Ω (旁通模式)

### 抽头变压器

70V: 7.5W, 15W, 30W, 60W  
100V: 15W, 30W, 60W

### 功率

180 W 持续功率

### 机械参数

#### 输入接头材质

可拆卸4芯螺旋接线端子，带环通

后壳: 不锈钢镀锌  
斜面材质: ABS

### 重量

16.0 lbs/ 7.3 kg

### 尺寸

直径: 13.0 in / 329 mm  
前网罩至外壳厚度: 13.2 in / 335 mm

开孔尺寸: 11.7 in / 296 mm

### 标配配件

C型环  
支撑轨座  
开孔模型  
涂漆防护罩  
可拆卸输入接线锁  
网罩