



调光模块 CS B-DIM0420

## 功能特性

- 4 路继电器，4 路 0-10V 直流调光输出单元。
- 继电器每个回路最大 20A，调光每个回路最大输出 40mA，每个回路具有手动应急开关按钮。
- 每个模块最多可设置 10 个独立的场景模式。
- 提供每回路延时操作功能，延时时间 0 秒-15 小时。
- 具有回路端口上电时端口开关状态设定功能。
- ID 号可通过面板按键设定，平时为不显示，需要时可触发显示。
- 开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作。
- 8 个模数宽度（一个模数宽度=18mm）。

## 规格参数

调光回路	4 路继电器，4 路 0-10 直流电平输出
回路最大输出	继电器最大输出 20A ，调光每个回路 0-10V 最大输出 40mA
输入电压	AC 220V，50Hz
供电电压	DC 24V
继电器寿命	大于 60, 000 次
静功率消耗	0.33W (14mA)
最大功耗	0.84W (35mA)
控制端口	EZ-NET 总线
散热形式	整机 6A 以下自然散热，6A 以上需强制散热
安装方式	DIN EN 50022 标准导轨安装
外观尺寸 (W×D×H)	82mm×144mm×65mm
产品重量	520g

