



## 应用场

- 会议室
- 酒店
- 礼堂
- 报告厅
- 餐厅
- 宴会厅
- 会议中心
- 体育馆
- 多功能厅

## 产品特点

- 全开放可插拔式矩阵,支持动态扩容
- 支持单卡单路输入输出,可现场定制输入输出
- 支持软件方式修改分辨率、对比度、亮度、色度等参数设置
- 支持嵌入中控板卡,实现中控控制功能
- 支持输入VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、4K HDMI、4K双绞线、SD/HD/3G-SDI、双绞线、光纤等信号格式
- 采用LED灯形式形象直观的进行表示输入/输出通道对应的关系

## 概述

XP100系列是一款专业增强型高清混合矩阵,采用了高性能的硬件插卡式设计,可灵活配置各种输入输出板卡,支持各类高清数字/模拟信号切换处理。具有无缝切换、音频加解嵌、中控控制等功能,为各种视频切换及控制信号的应用场景提供完美的解决方案。

## 规格参数

输入通道	16路
输出通道	16路
满载功率	240W
尺寸(W×D×H)	482.6×322×266 (mm)

## 规格描述

XP100-1616为全开放可插拔式矩阵,可根据所需,灵活配置各种输入输出板卡,采用黑、白色为主体色调,整机尺寸为482.6×322×266 (mm),支持16路输入16路输出。

